

Enfouisseur à dents mono poutre

à atteler à l'arrière d'une tonne à lisier

L'enfouisseur s'enfonçant dans le sol **jusqu'à 20 cm** permet d'y déposer le lisier tout en **évitant les ruissellements et les mauvaises odeurs.**

Les dents Vibroflex, montées en quinconce sur le châssis mono poutre galvanisé, peuvent travailler sur une **largeur de 2m50 jusqu'à 6m10.**

Le répartiteur sur l'enfouisseur est alimenté par 2 tuyaux de Ø120 qui permettent de distribuer le lisier aux dents de l'enfouisseur.



Type	Largeur de Travail	Nbre de dents
MP7DTS	2m50	7
MP9DTS	3m25	9
MP11DTS	3m90	11
MP13DTS	4m60	13
MP15DTS	5m40	15
MP17DTS	6m10	17



Caractéristiques Techniques:

- Châssis mono poutre galvanisé, souple et léger
- Dents flexibles plates avec socs interchangeable
- Dents montées sur 2 rangées en quinconce
- Châssis repliable à 2m50
- Dégagement sous châssis: 75cm
- Distance entre les dents : 36 cm
- Répartiteur à hélice avec tuyau Ø50mm en sortie
- Attelage parallélogramme rapide de 4 points

Caractéristiques Optionnelles:

- Relevage position flottante
- Roues jauge Ø200/60 x 14,5 x réglables
- Vanne sur répartiteur (2pièces)
- Plus value disques en remplacement des socs

SARL LEQUIEN - Marque DOMÉ - Constructeur Français

Rue Principale - 62140 Vacqueriette-Erquières

Tel : 03.21.03.06.09 / Fax : 03.21.41.19.36

mail : dome@lequien.fr Site internet : www.dome-tonnes.fr/

